



# ACCESSORI ANTINCENDIO

## FIRE ALARM ACCESSORIES



Accessori per impianti antincendio certificati  
*CPD certified fire-fighting accessories*



Qualità certificata e garantita dalle severe norme EN  
*Quality certified and guaranteed by the strict EN standards*

Prodotti in  
*Made in*





MODELLO / MODEL **SR** STAR F24/CPD **CE**

Sirena certificata CPD, a norma EN54-3  
*CPD certified sounder, according to EN54-3 standard*

Alimentazione / Power supply	24Vdc
Assorbimento / Rated current	0,35A max
Pressione sonora / Sound output	94dB @ 1m
Comando segnalazione ottico-acustica ad inversione polarità Optical-acoustically command signaling with polarity inversion	
Programmazione funzioni (suono e flash) / Functions programming (sound and flash)	
Lampeggiante a led / Led flashing	
Grado di protezione / IP index	IP33
Condizioni ambientali / Operating temperature	-25°C a +70°C
Colore / Color	RAL 3000
Dimensioni / Dimensions	240x283x82 mm
Peso / Weight	1,7 Kg



MODELLO / MODEL **TO** AVD FJ/CPD **CE**

Targa ottica certificata CPD a norma EN54-3  
*CPD certified optical panel, according to EN54-3 standard*

Alimentazione / Power supply	24Vdc
Assorbimento / Rated current	0,11A max
Pressione sonora / Sound output	87dB @ 1m
Comando segnalazione ottico-acustica ad inversione polarità Optical-acoustically command signaling with polarity inversion	
Programmazione funzioni (suono) / Functions programming (sound)	
Lampeggiante a led / Led flashing	
Grado di protezione / IP index	IP21
Condizioni ambientali / Operating temperature	-25°C a +55°C
Colore / Color	RAL 9010
Dimensioni / Dimensions	320x140x68 mm
Peso / Weight	0,45 Kg



MODELLO / MODEL **PA** PM20 **CE**

Pulsante convenzionale certificato CPD, a norma EN54-11  
*CPD certified manual call point, according to EN54-11 standard*

Alimentazione / Power supply	0-30Vdc
Assorbimento / Rated current	0,10A max
Led (opzionale) / Led (optional)	
Grado di protezione / IP index	IP44
Condizioni ambientali da / Operating temperature	-10°C a +50°C
Colore / Color	rosso / red
Dimensioni / Dimensions	98x98x48 mm
Peso / Weight	0,18 Kg



MODELLO / MODEL **S2** **CE**

Fermo Elettromagnetico certificato CPD, a norma EN1155  
*CPD certified electromagnetic fire door holder, according to EN1155 standard*

Alimentazione / Power supply	24Vdc
Assorbimento / Rated current	60mA - 100mA
Forza / Holding force	500N - 1000N
Grado di protezione / IP index	IP41
Condizioni ambientali da / Operating temperature	-10°C a +55°C
Colore / Color	bianco / white
Dimensioni / Dimensions	72x105x40 mm



MODELLO / MODEL **S3** **CE**

Fermo Elettromagnetico certificato CPD, a norma EN1155  
*CPD certified electromagnetic fire door holder, according to EN1155 standard*

Alimentazione / Power supply	24Vdc
Assorbimento / Rated current	60mA - 100mA
Forza / Holding force	500N - 1000N
Grado di protezione / IP index	IP41
Condizioni ambientali da / Operating temperature	-10°C a +55°C
Colore / Color	nero / black
Dimensioni / dimensions	110x110x150 mm

And many more...