



GRUPPI ELETTROGENI PROFESSIONALI
PROFESSIONAL GENERATING SETS

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

EY 5,5 TBE / EY 5,5 TBE-S

Potenza in continuo Continuous power PRP	
kVA	kW
5,5	4,4

Condizioni ambientali Environmental conditions	
Temperatura - Temperature	40° C
Altitudine - Height	1000 mslm
Umidità - Humidity	60,00%



Le immagini sono puramente a titolo dimostrativo
The images are only for demonstration purposes

PESO WEIGHT	DIMENSIONI DIMENSIONS		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]
85	750	500	500

PESO WEIGHT	DIMENSIONI DIMENSIONS		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]
140	1100	550	600

Energy s.r.l. Via del Progresso, 35 36054 Montebello Vicentino (VI)
Tel. (+39) 0444 45 04 22 Fax (+39) 0444 45 79 04
www.energy-gruppi.it info@energy-gruppi.it



DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS		EY 5,5 TBE / EY 5,5 TBE-S
Generali - General	Livello di potenza sonora misurata - <i>Measured sound power level</i>	LWA = 93 dB
	Livello di potenza sonora garantita - <i>guaranteed sound power level</i>	LWA = 96 dB
	Giri/min - <i>Rpm</i>	3000
	Frequenza - <i>Frequency</i> Hz	50
	Tensione - <i>Voltage</i> V	400/230
	Amperaggio nominale - <i>Ampere rating</i> A	7,9
Motore - Engine	Motore - <i>Engine</i>	HONDA GX270
	Potenza motore - <i>Engine power</i> Hp (kw)	6,2 (4,6)
	N. cilindri - <i>Nr. Of cylinders</i>	1
	Raffreddamento - <i>Cooling system</i>	Aria - <i>Air</i>
	Cilindrata - <i>Displacement</i> cc	270
	Regolatore di giri - <i>RPM governor</i>	Meccanico - <i>Mechanical</i>
Alimentazione - Fuel	Tipo di carburante - <i>Fuel type</i>	Benzina - <i>Gasoline</i>
	Consumo al 75% del carico - <i>Fuel Consumption @ 75% of load</i> Lt/h	1,6
	Capacità del serbatoio - <i>Tank capacity</i> Lt	aperto/ <i>open</i> - silenziato/ <i>silent</i> 6 - 6
	Autonomia - <i>Autonomy</i> ore - <i>hrs</i>	aperto/ <i>open</i> - silenziato/ <i>silent</i> 3,75 - 3,75
Alternatore - Alternator	Marca alternatore - <i>Alternator brand</i>	LINZ
	N. di poli - <i>Number of poles</i>	2
	Tipo - <i>Type</i>	Con spazzole - <i>With brushes</i>
	Regolazione della tensione - <i>Voltage regulation</i>	Compound
	Precisione della tensione - <i>Voltage precision</i> %	±4%
	Diametro esterno allo scarico - <i>External exhaust diameter</i> mm	aperto/ <i>open</i> - silenziato/ <i>silent</i> 30 - 35

Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore e dell'alternatore. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. - *All data can be found out in the original datasheet of the engine and the alternator. Values shown are nominal values, they can change in every moment and without prior notice.*

QUADRO ELETTRICO MANUALE VERSIONE APERTA
ELECTRICAL MANUAL PANEL FOR OPEN VERSION



1 presa CEE 230 V monofase 3 poli 16A con breaker di protezione, 1 presa CEE 400 V trifase 5 poli 16A con interruttore magnetotermico di protezione e voltmetro a led.
1 CEE socket 230 V single-phase 3 poles 16A with protection breaker, 1 CEE socket 400 V three-phase 5 poles 16A with magnetothermic switch and led voltmeter.

QUADRO ELETTRICO MANUALE VERSIONE SILENZIATA
ELECTRICAL MANUAL PANEL FOR SOUND PROOF VERSION



1 presa CEE 230 V monofase 3 poli 16A, 1 presa CEE 400 V trifase 5 poli 16A, interruttore magnetotermico di protezione, voltmetro a led, fusibili di protezione, interruttore aria, chiave avviamento.
1 CEE socket 230 V single-phase 3 poles 16A, 1 CEE socket 400 V three-phase 5 poles 16A, magnetothermic switch, led voltmeter, protection fuses, on/off air switch and starting key.

CABINA SILENZIATA DA ESTERNO - WEATHER AND SOUND-PROOF CANOPY



In acciaio, verniciata a polveri epossidiche per garantire un ottimale resistenza alla corrosione.
Materiale fonoassorbente resistente al fuoco ad alto abbattimento acustico. Ottima accessibilità per manutenzioni ordinarie e straordinarie. Inclusi ganci di sollevamento.
Steel structure, painted with epoxy dust, with high resistance anti-corrosion. Acoustic material fire-resistant with high noise reduction. Optimal accessibility for ordinary and extraordinary maintenance. Lifting hooks included.

OPTIONALS



Quadro automatico con commutazione automatica rete/gruppo (ATS)
Automatic mains failure panel with automatic transfer switch (ATS)



Alternatore con regolatore elettronico di tensione (AVR)
Alternator with automatic voltage regulator (AVR)



Ganci sollevamento
Lifting hooks



Serbatoio maggiorato 18 lt
18 lt fuel tank



Carrello manuale con ruote e manici
Manual trailer with wheels and handles