

- LA CONTROPIASTRA S05 È CONSIGLIATA PER L'INSTALLAZIONE SUI PORTONI SCORREVOLI
- È COMPOSTA DA UN DISCO E DA UNA PIASTRA IN ACCIAIO, CON QUATTRO FORI PER IL FISSAGGIO
- IL DISCO È AMMORTIZZATO, RISPETTO ALLA PIASTRA, DA UNA ROBUSTA SERIE DI MOLLE
- SUL FONDO DELLA PIASTRA, LA TESTA DELLA VITE CENTRALE È SOGGETTA A UN'ESCURSIONE (DI CIRCA 6mm) AL MOMENTO DEL COLPO INFERTO DAL PORTONE
- DEVE ESSERE FISSATA SU UNA SUPERFICIE CON UN FORO CENTRALE PER LO SCORRIMENTO DELLA VITE



1.19



- KEEPER PLATE S05 IS RECOMMENDED FOR INSTALLATION ON SLIDING DOORS
- IT IS COMPOSED OF A DISK AND A STEEL PLATE WITH FOUR HOLES FOR FIXING
- THE DISK IS AMORTIZED, WITH RESPECT TO THE PLATE, BY A ROBUST SET OF SPRINGS
- ON THE BOTTOM OF THE PLATE, THE HEAD OF THE CENTRAL SCREW IS SUBJECT TO A MOVEMENT (OF ABOUT 6mm)
- THE KEEPER PLATE S05 MUST BE FIXED ON A SURFACE WITH A CENTRAL HOLE SUITABLE FOR THE MOVEMENT OF THE SCREW ITSELF

Tipo / Type	A	B	C *	D	E	F	G
S05110	65	65	20	65	55	55	Ø 5,5

Dimensioni in mm / Dimensions in mm

* Ridotto a 14 mm con la molla compressa / reduced to 14 mm with compressed spring

