

IL MODELLO SR È UNA SIRENA AUTOALIMENTATA,
CERTIFICATA CE A NORMA EN54-3.
COMANDO ATTIVAZIONE AD INVERSIONE DI POLARITÀ,
PROGRAMMAZIONE MODULAZIONI SUONO,
PROGRAMMAZIONE LAMPEGGIO FLASH. STRUTTURA
LEGGERA E ROBUSTA IN ABS COLORE ROSSO.

OUTDOOR SELF-POWERED SIREN, CE CERTIFIED EN54-3.
ACTIVATION COMMAND AT POLARITY INVERSION,
SCHEDULING SOUND MODULATIONS AND FLASH.
LIGHT AND STRONG RED ABS STRUCTURE.

SR_000



SR_001



Dati tecnici / Technical data	SR-001	SR-000
Alimentazione / Power supply	9-28 Vdc	24 Vdc
Assorbimento max. / Max rated current	32 mA	350 mA
Tipologie modulazioni / Modulation types	Veloce / Fast	Veloce / Fast
	Lenta / Slow	Lenta / Slow
	Fissa / Fixed	Fissa / Fixed
	Impulsiva / Impulsive	Impulsiva / Impulsive
Frequenza / Frequency	Programmabile / Programmable	Programmabile / Programmable
Pressione sonora / Sound pressure	92-112 dB (A)	100 dB (A)
Lampeggiante / Flashing	-	Led alta luminosità / High luminosity LED
Attivazione flash / Flash activation	-	Lampeggio veloce / Quick flash
	-	Lampeggio alternato negato / Alternating flash denied
Programm. Lampeggiante / Flash scheduling	-	Sì / yes
Grado di protezione / IP index	IP 54	IP 33
Condizioni ambientali / Operating temperature	-25°C a +70°C	-25°C a +70°C
Colore / Colour	RAL 3000	RAL 3000
Dimensioni / Dimensions	D.93 x H.63 mm	240x283x82 mm
Peso / Weight	0,17 Kg	1,70 Kg