

LA STAFFA STZLU VIENE UTILIZZATA SU PORTE IN VETRO CON APERTURA A TIRARE, SENZA TELAIO. ESSA PUÒ ESSERE APPLICATA A VETRI DI DIVERSO SPESSORE.

REALIZZATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO, È COMPOSTA DA UNA STAFFA «L», PER FISSARE L'ELETTROMAGNETE SULLA SUPERFICIE VERTICALE DEL TELAIO, E UNA STAFFA «Z» PER FISSARE LA CONTROPIASTRA ALL'ANTA IN VETRO.

STZLU BRACKET IS USED ON GLASS DOOR WITH OPENING DIRECTION «TO PULL», FRAMELESS. IT CAN BE APPLIED IN DIFFERENT THICKNESS GLASSES.

IN ANODISED ALUMINUM, THE KIT INCLUDES A «L» BRACKET TO FIX THE ELECTROMAGNET ON THE VERTICAL SURFACE OF THE FRAME AND A «Z» BRACKET TO FIX THE KEEPER PLATE TO THE GLASS DOOR.



2.15

Tipo / Type

Per modelli /  
For models

A

B

C\*

D

E

F

STZLU3

EDT3X

L

250

43

54

4

15

3

Z

250

80

70-80

4

15

\* Staffa Z regolabile / Z Bracket adjustable

Dimensioni in mm / Dimensions in mm  
X= valore variabile / variable value

