

RIPETITORE OTTICO PER SEGNALAZIONE INCENDIO «FUORIPORTA». TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SELEZIONABILE 3Vdc, 24Vdc O 3Vdc BASSO ASSORBIMENTO. DIFFUSORE LUCE IN POLICARBONATO, CON SCRITTA «FIRE» LUMINOSA.

OPTICAL REPEATER FOR "OUTDOOR" FIRE SIGNAL. SELECTABLE POWER SUPPLY VOLTAGE 3Vdc, 24Vdc OR LOW ABSORPTION (1,5mA @ 3Vdc). POLYCARBONATE LIGHT DIFFUSER, WITH LUMINOUS "FIRE" WRITING.

RIPETITORE OTTICO CALPESTABILE PER SEGNALAZIONE INCENDIO. INSTALLAZIONE A SOFFITO O PAVIMENTO. TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SELEZIONABILE 3Vdc, 24Vdc. DIFFUSORE LUCE IN POLICARBONATO, CON SCRITTA «FIRE» LUMINOSA.

BUTTON WALKABLE OPTICAL REPEATER FOR FIRE SIGNALING. INSTALLABLE ON CEILING OR FLOOR. SELECTABLE POWER SUPPLY 3Vdc, 24Vdc. POLYCARBONATE LIGHT DIFFUSER, WITH LUMINOUS "FIRE" WRITING.

ROJR-000



ROXM-000



3.7

Dati tecnici / Technical data	ROJR-000	ROXM-000
Alimentazione Programmabile Programmable Power supply	3Vdc basso assorbimento 3Vdc low absorption 3Vdc 24Vdc	3Vdc 24Vdc
Assorbimento max. Max rated current	1,5 mA @ 3V dc basso assorbimento 1,5 mA @ 3 Vdc low absorption 18 mA @ 3 Vdc 22 mA @ 24 Vdc	18 mA @ 3 Vdc 22 mA @ 24 Vdc
Grado di protezione / IP index		IP 42
Condizioni ambientali Operating temperature	-10°C a +55°C	-15°C a +55°C
Segnalazione ottica Optical signaling		Fissa a LED rossi alta luminosità Fixed high brightness red LEDs
Dimensioni Dimensions	75x44x29 mm	D.38 x H.67,5 mm
Filetto / Thread	-	M 32 mm
Peso / Weight	40 g	40 g